

T *SERIES*
MAJOR

SN 5800 V



AC TRACTORS

SN 5800 V Major est un tracteur compact isodiamétrique à châssis articulé appartenant à la Série TMajor qui rassemble à la perfection ergonomie, fiabilité et polyvalence sur un tracteur particulièrement étroit (seulement 98 cm de largeur !). Destiné à être utilisé dans les rangées étroites et sur les pentes particulièrement raides, avec un rayon de braquage ultra réduit et un design aux garde-boue enveloppants et aux flancs effilés, utiles pour accéder aisément dans les espaces les plus exigus.



ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

SN 5800 V

Châssis	Intégral oscillant ACTIO™ • Articulé • 4 roues motrices identiques • Réducteurs finaux AR	
Engine type	Diesel à injection directe Common Rail avec suralimentation	Puissance kW/CV (97/68/CE): 37.9/ 51,5
	Réglementation émissions: Stage 5 Nbre cylindres: 4 - 16 soupapes Régime maximum: 2600 Capacité réservoir (litres): 38,5	Couple maxi (Nm/tr): 168,2 Nm/1690
Transmission	Boîte synchronisée à 24 vitesses: 12 AV et 12 AR avec inverseur	
Prise de force	Indépendante, à commande mécanique, vitesse standard à 540 tr/min et synchronisée	
Arbre	Profil 1"3/8 cannelé	
Relevage hydraulique	Relevage hydraulique arrière à attelage 3-points Capacité de relevage (kg): 1700 Bras oscillants avec stabilisateurs latéraux à suspente cat.1; Crochet d'attelage AR catégorie « C » réglable	
Direction	Hydraulique à 2 pistons	
Freins	De service: arrière à disques à bain d'huile à commande hydraulique; De secours et de stationnement: à courroie sur la transmission	
De série	• Blocage de différentiel avant à commande mécanique, arrière à commande hydraulique • Siège à suspension et réglable • Ceintures de sécurité • Crochet d'attelage arrière réglable • Crochet d'attelage avant • Arceau de protection opérateur rabattable • Disques de roues réglables • Klaxon • Feux et indicateurs de direction • Prise de courant 3 pôles et prise 7 pôles • Tableau de commande centralisé • Interrupteur de démarrage sécurisé • Tachymètre numérique • Coupe-batterie • Prédiposition raccord gyrophare	
En option	• Relevage hydraulique à contrôle de position et d'effort • Prise de force 540 et 1000 tr/min • Phare de travail arrière orientable à leds • 4 types de systèmes hydrauliques auxiliaires avec distributeurs simple et double effet (jusqu'à 5 raccords rapides arrière) • Lests roues • Barres de relevage avec raccords rapides coulissants • Colonne de direction à inclinaison réglable • Suspension siège pneumatique • Élargissement des garde-boue	
Dimensions	avec pneus 250/80 - 18	

